MINGENIO

FICHA TÉCNICA

INDUSTRIAL

Mesón de trabajo multipropósito

MT1NV218

Mesón de acero al carbono A36 soldado, con cubierta de 3 mm y terminación de primer y pintura poliuretano para tareas productivas.

01 **MATERIAL**
Acero al carbono A36

02 **CUBIERTA**
Chapa de 3 mm

03 **ESTRUCTURA**
Espesor de 2 mm

04 **TERMINACIÓN**
Primer y pintura poliuretano

LARGO



200 cm

Imagen referencial del catálogo Mingenio. Color según configuración.

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL PUBLICADO
Acero al carbono ASTM A36, laminado en caliente

ESPESOR CUBIERTA
3 mm

ESPESOR ESTRUCTURA
2 mm

PROTECCIÓN
Primer y pintura poliuretano

TERMINACIÓN
Pintado, sin galvanizar; color negro

TARA PUBLICADA
96 kg

CARGA PUBLICADA
Hasta 400 kg

2 CONFIGURACIÓN Y COMPONENTES

- Estructura de acero soldada
- Cubierta metálica de 3 mm

3 USO PREVISTO

Para apoyo, armado, preparación y embalaje en talleres y bodegas. No diseñado para golpes intensivos ni maquinaria pesada.

4 DIMENSIONES

Largo	**200 cm**
Ancho	**102 cm**
Alto total	**80 cm**
Espesor cubierta	**3 mm**
Espesor estructura	**2 mm**

5 ALCANCE Y OBSERVACIONES

Tara y carga corresponden a declaraciones del fabricante. La fuente no detalla ensayo ni distribución de carga.