MINGENIO

FICHA TÉCNICA

INDUSTRIAL

Par de rampas de mantenimiento

MODELO Par de rampas de mantenimiento

Par de rampas de acero para elevar vehículos livianos en tareas de mantenimiento.

01 **CONSTRUCCIÓN**
Ángulo de acero de 3 mm

02 **SOLDADURA**
MIG

03 **CARGA TOTAL DEL PAR**
1.000 kg declarados

04 **FIJACIÓN**
2 perforaciones de 14 mm

FORMATO DEL MODELO



120 cm × 30 cm × 33 cm

Imagen conceptual referencial publicada en el catálogo Mingenio.

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN
Ángulo de acero de 3 mm

SOLDADURA
MIG

CARGA TOTAL DEL PAR
1.000 kg declarados

FIJACIÓN
2 perforaciones de 14 mm

2 CONFIGURACIÓN Y COMPONENTES

- Dimensiones indicadas por rampa.
- Pernos de anclaje no incluidos.

3 USO PREVISTO

Mantenimiento de vehículos livianos. Verificar la fijación adecuada y respetar la carga total indicada para el par.

4 DIMENSIONES

Largo	**120 cm**
Ancho	**30 cm**
Altura	**33 cm**

Medidas publicadas para esta configuración.

5 ALCANCE Y OBSERVACIONES

La carga corresponde al par. Verificar compatibilidad, reparto de peso y fijación; usar superficie firme y nivelada.