MINGENIO

FICHA TÉCNICA

INDUSTRIAL

Rampas metálicas · Par de 450 × 50 cm

Juego de dos rampas de acero estructural con superficie antideslizante y capacidad publicada de 3.000 kg para el par.

01 **CONJUNTO**
2 rampas

02 **ESTRUCTURA**
Ángulo de acero de 3 mm

03 **SUPERFICIE**
Antideslizante

04 **CARGA DEL PAR**
3.000 kg

CARGA TOTAL DEL PAR



3.000 kg

Imagen referencial del catálogo Mingenio. Color según configuración.

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONFIGURACIÓN
Juego de 2 rampas

MATERIAL
Acero estructural

ESTRUCTURA
Ángulo de acero de 3 mm

UNIONES
Soldadura MIG

SUPERFICIE
Antideslizante

TERMINACIÓN
Pintura electrostática

CARGA DEL PAR
3.000 kg

2 CONFIGURACIÓN Y COMPONENTES

- Juego de 2 rampas de acero estructural.

3 USO PREVISTO

Carga y descarga de vehículos o maquinaria. Confirmar altura de plataforma, ancho de rodados, distribución de carga y fijación.

4 DIMENSIONES

Largo por rampa	**450 cm**
Ancho por rampa	**50 cm**
Altura máxima	**100 cm**
Espesor ángulo	**3 mm**

Medidas del modelo publicado; unidades indicadas en cada dato.

5 ALCANCE Y OBSERVACIONES

La capacidad corresponde al par. La compatibilidad con el equipo y el sistema de apoyo se confirma antes del uso.